

Załącznik nr 3)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa nuczy filtracyjnej do ługu:

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być jest sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **I półroczu 2018r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Nucza filtracyjna do ługu o parametrach nie gorszych niż:

Opis i parametry przedmiotu zamówienia	
Nucza filtracyjna do ługu wraz z osprzętem	Nucza filtracyjna do ługu: Nucza: 12.1 Ilość: 2 szt. 12.2 Wymiary - długość 0,8 lub średnicy 0,8 m - szerokość 0,8 m średnica 0,8 m - wysokość 1,1 m - podciśnienie robocze co najmniej 0,5 bar 12.3 Nucza powinna być wyposażona w sito filtracyjne odporne na działanie ługu potasowego 12.4 Nucza zaopatrzona w przyłącze do układu próżniowego i do spustu odcieku Wyposażenie: 12.5 Pompa opróżniająca zasobnik - prędkość podawania, odbierania cieczy, co najmniej 1200 l - odporna na oddziaływanie ługu potasowego - zmienna prędkość podawania płynu - zdolność podania cieczy na wysokość co najmniej 2,5 m Panel sterujący: 12.6 Zabezpieczony przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego 12.7 Przyciski powinny umożliwić zdalną obsługę urządzenia w zakresie: - zasilanie - uruchomienie pompy opróżniającej zasobnik - ustawienie prędkości pracy pompy opróżniającej zasobnik
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy (kryterium oceny ofert)
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.